

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL TECUCI

HOTĂRÂRE NR. 135  
din 28.10.2021

**Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "Modernizare străzi etapa II-lot 4"**

Inițiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galați;  
Număr de înregistrare și data depunerii proiectului : 132 din 21.10.2021  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședință ORAȘ în  
data de 28.10. 2021;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat sub nr. 54835 din 21.10.2021
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investitii, înregistrat sub nr. 54836 din 21.10.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5;
- Devizul General și Antemăsurători pe categorii de lucrări din D.A.L.I.nr.1139 / 2021;
- Memoriu tehnic întocmit de SC BDP CONSTRUCT S.R.L. Iași;

În baza prevederilor:

- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.129 al2 lit b si alin 4 lit d din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art.139 alin 3 lit e din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

- Art. 1. Se aprobă documentatia tehnico – economica pentru " *Modernizare străzi etapa II – lot 4*" din Municipiul Tecuci, conform *anexei 1* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci.
- Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.

Contrasemneaza pentru legalitate

~~Președinte de ședință~~  
Nicolae Cămin MIRON

**SECRETAR GENERAL AL UAT**  
**Municipiul Tecuci**  
**jr. Borșan George Lucian**

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL  
"Modernizare străzi etapa II-lot 4 "**

**rincipali indicatori tehnico – economici ai investiției**

**a) Valoarea totală a investiției**

	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22.198.763,59</b>	<b>4.174.979,07</b>	<b>26.373.742,66</b>
<b>din care: C + M</b>	<b>20.471.777,64</b>	<b>3.889.637,75</b>	<b>24.361.415,39</b>

**b) Indicatori tehnici**

- Lungime: 9781,00 ml;
- Lățime parte carosabilă: 4.00/5.00/6.00/7.00 ml;
- Suprafata carosabil amenajata: 55120 mp ;
- Se va amenaja o rigola carosabila 120x160 pe o lungime de 8323 m.
- Se vor amenaja rigole din beton pe o lungime de 500 m.
- Se vor ridica la cota 776 camine de vizitare si 108 gaighere;
- Se vor amenaja 37 accese la proprietati;
- Se vor amenaja trotuare pe o suprafata de 20119 mp incadrate de borduri prefabricate tip 10x15:
  - 6 cm pavele autoblocante,
  - 4 cm strat de nisip pilonat;
  - Decapari locale pana in 10 cm ;
- Structura rutiera utilizata :

**Tip A** se aplica pe urmatoarele strazi:

Str. Closca - km 0+000 - 0+283  
 Str. Trecatoarea Vasile Lupu - km 0+000 - 0+217,00  
 Str. Alexandru Odobescu - km 0+000-0+150,00  
 Str. Florilor - km 0+000-0+291,00  
 Str. B. P. Hasdeu - km 0+000-0+293,00  
 Str. Slt. Nicolae Petica - km 0+000-0+184,00  
 Aleea Matei Basarab km 0+000-0+231,00  
 Str. Abatorului km 0+000-0+398,00  
 Str. Mircea Eliade km 0+000-0+359,00  
 Str. Alexe Mateevici km 0+000-0+285,00

Str. Ion Dongorozi km 0+000 -0+260,00  
Str. Ovid Celedoniu km 0+000-0+369,00  
Fdt. Criviteni-Tr.1 km 0+000-0+236,00  
Fdt. Criviteni-Tr.2 km 0+000-0+65,00  
Str. Odaia km 0+000-0+127,00  
Str. Vultureni km 0+000-0+941,00  
Str. Partizanu km 0+000-0+219,00  
Fdt. Partizanu km 0+000-0+296,00  
Str. Ochesești km 0+000 - 0+331,00  
Str. Iorgu Iordan km 0+000- 0+202,00  
Str. Trecatoarea Bran km 0+000-0+118,00  
Str. Focsa km 0+000 - 0+703,00  
Str. Costache Conachi km 0+000-0+875,00  
Str. Depoului km 0+000-0+516,00  
Aleea Aviatiei km 0+000 - 0+207,00  
Str. Anton Pann km 0+000 - 0+290,00

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;
- strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;
- strat de bază din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;
- strat de fundație inferior din balast în grosime de 20,00 cm;
- strat de forma din zestre existenta stabilizata cu liant hidraulic-20cm.

**Tip B** se aplica pe urmatoarele strazi:

Str. Costache Negri - km 0+000 - 0+100, km 0+140 - 0+291, km 0+100 - 0+140  
Str. Gloriei - km 0+145 - 0+216, km 0+000 - 0+145  
Str. I. Ghica Voda - km 0+000 - 0+546  
Str. Garii - km 0+000 - 0+282

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;
- strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;
- scarificare si completare strat suport din piatră spartă amestec optimal pentru aducerea la profil;
- frezare mixturi asfaltice existente h = 10 cm.

Prin realizarea platformei și colectarea și dirijarea apelor pluviale vom asigura confortul necesar pentru circulația rutieră pe toată perioada anului.

Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h.

**Durata estimativa de execuție a obiectivului de investiții:** 24 luni de la emiterea ordinului de începere .

*Întocmit*  
*Ing. Danjel Chistă Chitu*